

MARKA

PRIMACOL® DECORATIVE

PRODUKT

Farba do tablic

- Wysoka przyczepność do podłoża
- Odporność na ścieranie
- Odporność na wodę



POJEMNOŚĆ

0,75l

WŁAŚCIWOŚCI

Farba do tablic to akrylowa farba umożliwiająca wykonanie powierzchni tablicy przeznaczonej do malowania i pisanie kredą. Farba do wymalowań wewnętrznych. Doskonała do malowania ścian z tynku cementowego lub wapienno-cementowego, podłoża z gipsu, płyt wiórowo-cementowych. Nadaje się również do malowania drewna, materiałów drewnopodobnych oraz metalu po uprzednim zagruntowaniu tych powierzchni. Powierzchnia pomalowana tą farbą jest odpowiednikiem tablicy szkolnej – można po niej pisać i malować kredą. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię można zmywać za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki. Farba charakteryzuje się doskonałą twardością, przyczepnością powłoki do podłoża oraz odpornością na wodę.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed rozpoczęciem malowania głównego zalecane jest dokonanie próby w celu zapoznania się z techniką nanoszenia farby. **Nie mieszać z innymi farbami.** W razie potrzeby rozcieńczyć wodą (max 5%). **Uwaga!** Nadmierne rozcieńczanie pogarsza jakość farby.

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać, czynność powtarzać w czasie aplikacji farby. Malować za pomocą wałka do wyrobów akrylowych lub pędzla z miękkim włosiem. Należy zastosować metodę „mokro na mokro”, unikając powstawania śladów od narzędzia malarskiego. W zależności od temperatury otoczenia czas schnięcia dotykowy waha się w granicach 2-4 godzin. Następnie nanieść drugą warstwę farby. Dwie warstwy stanowią minimum do uzyskania efektu tablicy. Farba uzyskuje pełnię swoich właściwości po minimum 3 dniach od aplikacji.

Jeżeli zechcemy w krótkim czasie od aplikacji, np.: rok czy dwa lata, usunąć farbę, wówczas zalecamy najpierw położenie tapety, a następnie farby tablicowej. Taki zabieg ułatwi usunięcie powłoki. Produkt jest zgodny z wymaganiami Europejskiej Normy PN-EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. W celu umocnienia podłoża stosować środki gruntuujące, np.: Primagrunt. W przypadku ścian o większym ryzyku wystąpienia grzyba ściennego, warto zastosować płynny dodatek przeciwegrzybiczny do farb Primacol Fungoset-2.

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodna dyspersja akrylowa, wypełniacze	Uzyskanie pełnych właściwości	Min. po 3 dniach
Kolor	6 kolorów (szara, czerwona, fioletowa, granatowa, zielona, czarna)	Narzędzia	Wałek, pędzel
Zapach	Łagodny, specyficzny	Wydajność przy 2 warstwach	3-4 m ² /opakowanie
pH	8,0-9,0	Mycie narzędzi	Woda
Gęstość	1,2-1,3 g/cm ³	Limit LZO	Max.80g/l (kat A/d/FW) 130 g/l
Ilość warstw	min. 2	Rozcieńczalnik	Woda
Czas schnięcia dotykowy	2-4 h		

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.