



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

MASA SZPACHLOWA DO DREWNA, KOLOR BIAŁY

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu można ją piłować, szlifować, lakierować i malować.



KORZYŚCI

- Zawiera do 85% drewna naturalnego
- Po wyschnięciu gotowa do malowania
- Łatwo się nakłada i wygładza



Czas wstępnego
schnięcia: 1 h.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie, zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii. Idealna do naprawy mebli, drzwi, drewnianych ram okiennych. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Nałóż równomiernie ciekłą warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładź.
- Krok 2: Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniaj warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku).
- Krok 3: Kolejne warstwy nakładaj po wyschnięciu poprzedniej.
- Krok 4: W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.
- Krok 5: Po całkowitym wyschnięciu – ok. 24h (w zależności od temperatury i wilgotności) masę możesz szlifować i malować.
- Krok 6: Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść wodą.
- Krok 7: Szczelnie zamknij opakowanie po zakończeniu pracy.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązane z podłożem materiału.
2. Prace prowadź w temperaturze powyżej +10°C.
3. Przed użyciem szpachlę dokładnie wymieszaj.
4. Przed położeniem powłok lakierniczych, bejc oraz innych impregnatów przeprowadź próbę krycia.
5. Po zastosowaniu na zewnątrz powierzchnię zabezpiecz warstwą farby lub lakieru.
6. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie różnić się od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Zapoznaj się z zastosowaniem produktu.
- ⊘ Nie używać do powierzchni narażonych na trwałe działanie wilgoci i wody.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Zgodnie z gamą kolorystyczną
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	1,33 ± 0,05 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	wodny na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	1 h
Całkowity czas schnięcia powłoki	24 h
Konsystencja	pasta
Maksymalna wydajność	1,4 m ² /kg
Sugerowana ilość warstw	2-3
Maksymalna grubość warstwy	2 mm
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



Wydajność: 1,4 m²/kg przy grubości warstwy 1mm;

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DMSD250BI/PL-BG-RO	5903649010438	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250DC/PL-BG-RO	5903649011053	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250DJ/PL-BG-RO	5903649010483	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250HE/PL-BG-RO	5903649010490	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250JE/PL-BG-RO	5903649010476	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250MA/PL-BG-RO	5903649010506	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250MO/PL-BG-RO	5903649010469	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250OR/PL-BG-RO	5903649011060	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250PA/PL-BG-RO	5903649049544	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250SA/PL-BG-RO	5903649010445	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250SW/PL-BG-RO	5903649010452	PL,BG,RO	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250BI/ER02	5903649086204	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250MA/ER02	5903649086259	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250SW/ER02	5903649086303	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250DJ/ER02	5903649086228	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250PA/ER02	5903649086280	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250HE/ER02	5903649086235	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250MO/ER02	5903649086266	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250DC/ER02	5903649086211	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250SA/ER02	5903649086297	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250OR/ER02	5903649086273	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24
DMSD250JE/ER02	5903649086242	PL,EN	250 g	tworzywo puszka	12	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-02-15

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.