

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Farba Kostka brukowa****Farba dekoracyjno-ochronna**

- Doskonałe krycie
- Trwałe kolory
- Posiada właściwości antypoślizgowe

POJEMNOŚĆ **2,2l****WŁAŚCIWOŚCI**

Farba Kostka brukowa przeznaczona jest do renowacji kostki brukowej i chodników betonowych. Wzmacnia malowane powierzchnie, zabezpiecza je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz redukuje pylenie. Opóźnia zarastanie mchami, glonami, porostami. Produkt charakteryzuje się trwałymi kolorami i wysoką przyczepnością podłoża. Nadaje powierzchni lekki połysk. Zawiera dodatek antypoślizgowy.

Uwaga! Kolor produktu w formie płynnej różni się od koloru uzyskanego po pomalowaniu i całkowitym wyschnięciu farby.

SPOSÓB UŻYCIA

Do malowania większych powierzchni zaleca się użycie farby pochodzącej z jednej partii produkcyjnej, bądź wymieszanie farb w przypadku stosowania produktów pochodzących z różnych partii.

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Produkt nanosić przy pomocy pędzla lub wałka. Farba jest produktem gotowym do użycia. Jednak w przypadku podłoża o wysokiej chłonności do malowania pierwszej warstwy produkt można rozcieńczyć w proporcji 9:1 z wodą (1 część wody na 9 części farby). Kolejne warstwy nakładać nierozcieńczonym preparatem w odstępach około 2 h.

Efekt dekoracyjny jest uzależniony od ilości nałożonych warstw i struktury podłoża. Dla kolorów ciemnych zaleca się 2, dla jasnych 2-3 warstwy. Optymalna temperatura podłoża w trakcie impregnacji to 15-25°C. Nie stosować poniżej +5°C. Aplikacja i wysychanie farby powinny odbywać się przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, opadów deszczu. Po zakończeniu prac narzędzia umyć ciepłą wodą.

**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA**

Podłoże powinno być czyste, zwarte, suche, pozbawione plam i wykwitów pochodzenia chemicznego (wykwity solne) i biologicznego (glony, grzyby). W celu usunięcia zanieczyszczeń należy użyć odpowiedniego środka czyszczącego, następnie powierzchnię dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Ubytki należy uzupełnić, a niezwiązane elementy usunąć.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5-25°C, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i przewiewnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	zawiesina wypełniaczy mineralnych, pigmentów, dyspersji polimerowej i dodatków	Czas schnięcia całkowity	12-48 h
Postać/kolor	farba o lekkim połysku, dostępna w gamie kolorów	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Zapach	łagodny	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
pH	8,0-9,0	Wydajność przy 1 warstwie	do 6-8 m ² /l
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³	Rozcieńczalnik	woda (max. do 3%)
Ilość warstw	2-3	Mycie narzędzi	ciepła woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h	Limit LZO	max. 25 g/l (kat.A/c/FW)40 g/l

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.