

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 6/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HYDROFLUX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka do betonu uszczelniająca

3. Producent:

**MEEX-AG Ewa Sikora, Marek Sikora Spółka Jawna
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanów**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy.

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 934-2:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Certyfikacji Jednostka Notyfikowana Nr 1488

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Maksymalna zawartość chlorków	0,01%
Maksymalna zawartość alkaliów	1%
Absorpcja kapilarna	badanie przez 7 dni, po 7 dniach dojrzewania: zaprawa badana $\leq 50\%$ masy zaprawy kontrolnej badanie przez 28 dni, po 90 dniach dojrzewania: zaprawa badana $\leq 60\%$ masy zaprawy kontrolnej
Wytrzymałość na ściskanie	Po 28 dniach: beton badany $\geq 85\%$ betonu kontrolnego
Zawartość powietrza w mieszance betonowej	mieszanka badana $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej, jeśli producent nie ustalił inaczej
Oddziaływanie korozyjne	zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1.
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD


8.Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Marek Sikora

Chrzanów dnia 09.09.2022r



podpis